



# 24 NF

## EVO CERAMIC

Cărămidă cu nut și feder,  
pentru pereți exteriori și  
interiori, neportanți

### DATE TEHNICE

Dimensiuni	430/240/238 mm
Rezistență la transfer termic (R)	1.02 m <sup>2</sup> K/W
Conductivitate termică echivalentă ( $\lambda_{10, \text{uscat, element}}$ )	0.243 W/mK
Indice de izolare acustică (Rw)	47 dB
Rezistență medie la compresiune ( $f_{b, \text{med}}$ )	10 N/mm <sup>2</sup>
Volum de goluri	< 55%
Greutate medie/cărămidă	cca. 18 kg
Densitate aparentă	cca. 725 kg/m <sup>3</sup>
Reacția la foc	Clasa A1
Nr. cărămizi/m <sup>3</sup> de zidărie	39 buc.
Nr. cărămizi/m <sup>2</sup> de zidărie	9 buc.
Consum de mortar/m <sup>3</sup> de zidărie	60 litri/m <sup>3</sup>
Consum de manoperă/m <sup>3</sup> de zidărie	2.20 ore/m <sup>3</sup>

### MODALITATE DE LIVRARE

Nr. cărămizi/palet (1000x1200mm)	60 buc./palet
Nr. m <sup>3</sup> de zidărie/palet	1.55 m <sup>3</sup> /palet